



DESCRIEREA PRODUSULUI

Ramificație bilaterală este folosită pentru realizarea de bifurcații în tronsoanele de tubulatură, în vederea evacuării fumului și a gazelor fierbinti din compartimentul de incendiu. Este confecționată din tablă de oțel zincat. Se execută standard cu raza $R1=R2=150$ și $\alpha1=\alpha2=90^\circ$. Se livrează cu profil de imbinare special DW30 la toate capetele.

Produsul este testat în conformitate cu SR EN 1366-9 și îndeplinește toate cerințele de performanță în conformitate cu SR EN 12101-7, utilizat într-un sistem de control al fumului și evacuare a gazelor fierbinti (a se vedea declarația de performanță). Produsele marcate CE respectă cerințele esențiale ale sănătății europene relevante, siguranță și legislația de protecție a mediului.

MODEL COMANDĂ

	RRBD	700	300	400	150	90	90	150	150
Cod produs	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Latură A (mm)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Latură B (mm)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Latură C (mm)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Latură D (mm)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Unghiul $\alpha1$	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Unghiul $\alpha2$	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Raza R1 (mm)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Raza R2 (mm)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

